CHIYODA

配管を美しく、スマートに。

複数本のウレタンチューブを一体化することで、
すっきりとした配管を実現。
チューブ同士の摩擦を抑え、摩耗による発じんの低減にも貢献します。



摩擦・発じんを抑制
チューブ同士の摩擦を抑え、
摩耗による発じんの
低減に貢献

短納期対応
お客様のニーズに
スピーディーに対応

色変更可能
用途に合わせた
色の組み合わせに対応

※ 掲載画像のチューブ色は、実際の製品と異なる場合があります。

マルチフラットチューブ
Multi-Flat Tube

仕様 Specification

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5～60℃	
破壊圧力	3MPa	
最高使用圧力	0.8MPa	-100kPa
材質	ポリウレタン	

型式・仕様 Model & Specification

型式 Model	使用チューブ Tube Used	列数 No. of Core	重量 Weight (kg/m)
3TP-4×2.5S	TP-4×2.5	○○○	0.027
4TP-4×2.5S		○○○○	0.036
5TP-4×2.5S		○○○○○	0.045
6TP-4×2.5S		○○○○○○	0.054
8TP-4×2.5S		○○○○○○○○	0.072
10TP-4×2.5S		○○○○○○○○○○	0.090
3TP-6S	TP-6	○○○	0.057
4TP-6S		○○○○	0.076
5TP-6S		○○○○○	0.095
6TP-6S		○○○○○○	0.076
8TP-6S		○○○○○○○○	0.114
3TP-8S	TP-8	○○○	0.111
4TP-8S		○○○○	0.148
5TP-8S		○○○○○	0.185
6TP-8S		○○○○○○	0.222
4TP-10S	TP-10	○○○○	0.220
4TP-12S	TP-12	○○○○	0.304

※標準一巻（Reel）：20m　一部100mがあります。

標準色 Standard Color

標準品は下表のとおり色分けされています。

芯数 No. of Core	C 透明 (Transparent)	LB 青 (Light Blue)	LG ライトグリーン (Light Green)	G 緑 (Green)	Y 黄 (Yellow)	R 赤 (Red)	W 白 (White)	BK 黒 (Black)
4	①	②	③	④				
6	①	②	③	④	⑤	⑥		
8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
10	① ⑨	② ⑩	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

千代田通商株式会社
本社　〒145-0064東京都大田区上池台1-21-1
TEL　03-3727-4621　FAX 03-3727-8851
URL　https://www.chiyoda-pneumatic.co.jp
営業所 東京・北関東・名古屋・大阪・福岡

20260715 1000C